Le substitut de résine époxy pour la formation

Former vos monteurs à l'injection des accessoires souterrains BT et HTA, avec le même geste métier, sans consommer de résine.

- **Brevet déposé**
- **Une économie importante grâce au kit de substitut de résine**
- **Certification DCM : substituts de résine autorisés depuis le 1er juillet 2026**



Le geste métier conservé

Même viscosité, même densité, même ressenti à l'injection et temps d'injection similaire à la résine époxy.

Un coût fortement réduit

Le kit de substitut de résine vous fait réaliser une économie importante, séance après séance.

Plus sûr pour vos stagiaires

Formulation aqueuse, non classée dangereuse. Pas de résine ni de durcisseur dangereux avant polymérisation.

Une empreinte carbone en forte baisse

Une chaîne de production courte à base aqueuse, au lieu d'une longue chaîne pétrochimique.

Une canule universelle

Compatible avec les valves d'injection des accessoires souterrains BT et HTA, toutes marques.

Simple au quotidien

Nettoyage à l'eau. Stockage hors gel, sans chauffage. Formats adaptés au volume de chaque accessoire.

DCM

Conçu pour les épreuves de certification

Le DCM autorise désormais les substituts de résine lors des évaluations pratiques de certification des monteurs en canalisations électriques souterraines BT et HTA. Rizz'in est conçu pour répondre aux exigences de son cahier des charges.

VAULTA

www.vaulta.fr · administratif@vaulta.fr · 06 98 92 56 05

Comment l'utiliser en séance

1

Préparez le sachet

Retirez le clip de fermeture, puis malaxez les deux compartiments pendant 3 minutes, comme avec un kit d'origine.

2

Injectez

Raccordez la canule à la valve de l'accessoire et injectez : l'apprenant remplit la boîte comme sur le terrain.

3

Éliminez après la séance

Les accessoires réalisés avec Rizz'in rejoignent vos déchets non dangereux, selon vos consignes locales.

Rizz'in ou résine époxy ?

	Résine époxy	Rizz'in
Viscosité	Référence	**Équivalente**
Geste de l'apprenant	Identique	**Identique**
Coût	Élevé	**Fortement réduit**
Produit manipulé	Résine et durcisseur classés dangereux avant polymérisation	**Non classé dangereux**
Empreinte carbone	Élevée (chaîne pétrochimique)	**Significativement réduite**
Vêtements des stagiaires	Souillés par la résine	**Préservés**
Nettoyage	Nettoyant adapté nécessaire	**À l'eau**

Caractéristiques

Présentation	**Sachet bi-compartiment à mélanger**
Aspect	**Visqueux, jaune orangé**
Viscosité et densité	**Équivalentes à la résine époxy**
Durcissement	**Aucun : reste visqueux et stable**
Formulation	**Aqueuse, odeur faible**
Classification	**Non classé dangereux (FDS sur www.vaulta.fr)**
Conditionnement	**Plusieurs formats selon l'accessoire**
Canule	**Universelle, BT et HTA, toutes marques**
Stockage	**5 à 30 °C, hors gel**
Nettoyage	**À l'eau**
Fin de vie	**Déchets non dangereux**
Protection	**Brevet déposé à l'INPI**

Commander

- Aucune quantité minimum de commande
- Livraison en France ; à l'étranger, nous consulter
- Échantillons et démonstrations sur demande
- Estimation gratuite de votre gain annuel
- Tarif sur devis

Demandez votre devis

www.vaulta.fr/devis

administratif@vaulta.fr · 06 98 92 56 05

Usage réservé à la formation et à la démonstration, hors tension. Rizz'in n'a aucune fonction d'isolation électrique : ne jamais l'utiliser sur un accessoire mis en exploitation sur le réseau.